



FRIOANDES

FÁBRICA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL

**Distribuidores Autorizados
en el Eje Cafetero**



SANHUA



www.frioandes.com



310-3133502/ 310-3320971

Válvula de Expansión

Las válvulas de expansión termostáticas de la serie RFKH se utilizan para ajustar el flujo másico de refrigerante al evaporador.

Las válvulas de expansión térmica de la serie RFGB se utilizan para ajustar el volumen de suministro de refrigerante en el evaporador.



RFKH



RFGB



Válvula Solenoide

Las válvulas de solenoide de la serie MDF son válvulas de solenoide de operación directa o piloto, que se utilizan principalmente en el control de refrigerante de varios dispositivos, como sistemas de refrigeración y congelación, acondicionadores de aire y bombas de calor.



Válvula Solenoide

Las válvulas de solenoide de la serie FDF con su diseño angular son válvulas de solenoide de accionamiento directo o piloto, que se utilizan principalmente en el control de refrigerante de varios dispositivos.



Válvula de Bola

Las válvulas de bola series SBV se usan en instalaciones comerciales de aire acondicionado, equipos de refrigeración o congelación y otros circuitos de refrigeración a fin de abrir y cerrar la trayectoria del flujo interno actuando en la tubería de la instalación. Se puede usar, también como válvula de servicio en vacíos por bomba e inyección de refrigerante



Separador de Aceite

Los separadores de aceite de la serie YFQ se utilizan para sistemas comerciales de aire acondicionado y en sistemas de refrigeración, se instalan en la salida de los compresores para separar el gas y el aceite, para garantizar que el aceite vuelva al compresor y reducir la entrada del aceite al sistema.



Acumulador de Succión

Los acumuladores de la serie P se instalan entre el puerto de succión de los compresores del sistema de refrigeración y el evaporador para separar gas y líquido, almacenar el líquido, y filtrar y retornar el aceite



Recibidor de Líquido

Los recibidores serie V se instalan comúnmente en líneas de líquido de alta presión de sistemas de refrigeración para almacenar el exceso de refrigerante cuando cambia la carga del sistema.



Presostato

Los presostatos pueden utilizarse en refrigeración y en sistemas de aire acondicionado para protegerlos de extremadamente baja presión de succión o extremadamente alta presión de descarga. Los presostatos también se utilizan para arrancar o detener compresores de refrigeración y ventiladores de condensadores refrigerados a aire.



Filtro secador

Usados en las tuberías de los sistemas de refrigeración con flujo en un solo sentido o bidireccional para absorber humedad y acidez en los sistemas y filtrar impurezas. Protegidos con pintura resistente a la corrosión, supera la prueba de 500 horas de pulverización con sal.



Filtro núcleo Reemplazable

Los filtros deshidratadores con núcleo reemplazable de la serie HTG son usados en la línea de líquido o succión de los sistemas de aire acondicionado, refrigeración o congelamiento. Pueden usarse varios tipos de núcleos y elementos filtrantes según la aplicación. La tapadera de fácil sujeción lleva un empaque para que selle y se puedan cambiar los filtros rápidamente



Indicador de Líquido

Los visores de líquido se suelen instalar en la línea de líquido de sistemas de refrigeración después del filtro secador, a fin de observar los propios cambios del refrigerante (vapor/líquido) y de indicar con color el nivel de humedad.



Válvula de Servicio

Las válvulas de servicio series SSV se utilizan en sistemas de refrigeración. La trayectoria interna de la válvula se puede cerrar accionando el vástago de la válvula. La versión de 3 vías (con obús) se puede usar como válvula de servicio en bombeado de vacío e inyección de refrigerante.



Válvula tipo Pistón

Las válvulas de retención tipo pistón han sido diseñadas para sistemas de refrigeración comercial y de aire acondicionado en residencias o plantas industriales. Se utilizan para controlar el sentido unidireccional del flujo del refrigerante y así prevenir un posible retorno.



Orificio

Orificios intercambiables para válvulas de expansión, disponible desde el número 00 hasta 06.





FRIOANDES

FÁBRICA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL



SANHUA



www.frioandes.com



310-3133502 / 310-3320971